

WE CONNECT



BODYSHOOT

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Beschermt tegen steenslag, corrosie en roest
- Geluiddempend en niet overspuitbaar
- Kruipt goed in kieren en naden
- Vochtwerend en sneldrogend
- Druipvrij en zonder overspray
- Fabrieksoriginale structuur
- Goed bestand tegen zout en vele chemicaliën

Omschrijving

De BodyShoot is een product dat de onderkant beschermt van auto's, trailers, caravans en machines. Het product zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie en steenslag. Daarnaast realiseert de BodyShoot een taaie, duurzame, geluiddempende en vochtwerende laag. De BodyShoot is een underbody coating op basis van bitumen, speciaal ontwikkeld voor een sneldrogende, druipvrije applicatie.

De samenstelling van grondstoffen in de BodyShoot resulteert in een product met een uitstekende hechting op de meest voorkomende ondergronden met een hoge opbouw en fabrieksoriginale structuur. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C en 35°C en kan worden toegepast zonder overspray.

Productinformatie

Artikelnummer	502510 (Zwart)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Bitumen, synthetische rubbers en koolwaterstofhars
Dichtheid	1070 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Temperatuur Bestendigheid	-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +25°C
Doorhardingssnelheid	Bij een laagdikte van 300 mu en 20°C; Stofdroog : ca. 3 tot 5 uur Totale doordroging : ca. 1 dag
Aanbevolen Laagdikte	300 mu nat – 100 mu droog, opgebracht in meerdere lagen

Praktische informatie

Applicatie

Loslatende oude resten en roest verwijderen. Aan de hand van de Parts Cleaner de ondergrond schoon, droog en vetvrij maken. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 centimeter. De BodyShoot aanbrengen in meerdere lagen. Na gebruik de spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden om het ventiel leeg te spuiten. Resten BodyShoot verwijderen met de UniSolve Spray en een schone doek. Niet aanbrengen op delen van het remsysteem of op een deel van het uitlaatsysteem.

Overschilderbaar/Overspuitbaar

Slecht. BodyShoot is niet of nauwelijks overschilderbaar/overspuitbaar.

Reiniging materialen

Parts Cleaner of UniSolve Spray

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.