

WE CONNECT



GLUE LAYER TAPE

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Ruban à haute adhérence puissant
- Très flexible (1000% d'allongement)
- S'utilise parfaitement sur des supports difficiles
- Disponible dans plusieurs largeurs et épaisseurs

Description

Glue Layer Tape est un ruban à haute adhérence sensible à la pression, conçu pour des collages sur supports difficiles. Le produit s'utilise pour le montage de spoilers, de toits en polyester et pour l'installation d'alarmes et de kits multimédia et automobiles. Glue Layer Tape est également parfaitement adapté pour la fixation des parois et des huisseries de caravanes, de revêtements de sol, décorations, bandes de plafond, profilés en plastique et de plinthes. En plus des applications citées ci-dessus, Glue Layer Tape est également parfaitement utilisable pour le montage et le scellement de films de PE dans des murs creux et des huisseries.

Informations sur le produit

Numéro d'article	502243 (Transparent)	502244 (Transparent)
Emballage	12 mm x 0,4 mm x 30 m	12 mm x 1,0 mm x 20 m
Unité d'emballage	Par boîte (24 pièces)	Par boîte (24 pièces)
Numéro d'article	502245 (Transparent)	502246 (Transparent)
Emballage	19 mm x 0,4 mm x 30 m	19 mm x 1,0 mm x 20 m
Unité d'emballage	Par boîte (24 pièces)	Par boîte (24 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Caoutchouc thermoformable
Étirement jusqu'à rupture	1000%
Résistance à la température	De -20°C à +60°C
Température d'application	De +10°C à +35°C

Informations pratiques

Application

Appliquer Glue Layer Tape sur le support à coller et retirer le film protecteur. Bien presser ou rouler la partie à coller avec PremTech Tape Roller. Une puissance adhésive maximale est obtenue après une période d'adhérence de 24 heures à 23°C.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Nettoyer le support avec UniSolve Spray ou Plasto Cleaner. Dépoussiérer les supports rugueux et/ou poreux.

Types de supports

Adhère sur pratiquement tous les supports.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap.

Durée de conservation

Environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +15°C et +25°C.