

WE CONNECT



DRAINSEAL

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Développé spécialement pour l'étanchéité des siphons et des évacuations de douche.
- Faibles émissions
- Sans isocyanates
- 135% d'allongement à la rupture
- Temps de reprise/application de 8 minutes
- Flexibilité persistante
Antifongique

Description

DrainSeal est un produit d'étanchéité développé spécialement pour les siphons et les évacuations de douche, formulé sur la base des dernières techniques. Le produit permet un temps d'application de 8 minutes, ce qui est suffisant pour réaliser une bonne étanchéité et assez rapide pour ne pas prendre de retard pour la suite des travaux.

DrainSeal a été développé sans isocyanates et reste flexible, ce qui permet au produit de compenser parfaitement le travail des supports.

Informations sur le produit

| | |
|-------------------|------------------------|
| Numéro d'article | 502425 (Gris) |
| Emballage | Cartouche double 50 ml |
| Unité d'emballage | Par boîte (24 pièces) |

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

| | |
|------------------------------|------------------|
| Base | Époxy |
| Temps de séchage | 20 minutes |
| Temps de reprise | 8 minutes |
| Éirement jusqu'à rupture | 135% |
| Résistance à la traction MPa | 14 |
| Shore | 63 (D) |
| Résistance à la température | De -20°C à +90°C |
| Température d'application | De +15°C à +30°C |

Informations pratiques

Application

Avant de débuter l'application de DrainSeal, préparer tout le matériel nécessaire. Placer la buse sur la cartouche double et pulvériser les 2 premiers centimètres pour obtenir le rapport de mélange correct. Pour une bonne finition, utiliser les spatules d'égalisation développées spécialement et le Seal Finisher. Après application, laisser la buse existante sur la cartouche double pour éviter tout dessèchement. Nous recommandons de changer de buse à chaque nouvelle application.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Nettoyer le support avec UniSolve Spray.

Nettoyage des mains

Apply Soap NF ou Power & Care Soap.

Durée de conservation

Environ 18 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +15°C et +25°C.