

WE CONNECT



TOPFILLER

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Snel droog
- Perfect schuurbaar
- Zeer licht in gewicht
- Ready to use
- Snel overschilderbaar

Omschrijving

TopFiller is een lichtgewicht vulmiddel op waterbasis voor het vullen en uitvlakken van diverse soorten scheuren en gaten in de meest voorkomende poreuze bouwmaterialen. Het product is goed overschilderbaar, blijvend flexibel en snel en eenvoudig te verwerken. TopFiller is perfect schuurbaar en zal na uitharding nagenoeg geen krimp vertonen.

Productinformatie

Artikelnummer	102068 (Wit)
Verpakking	Emmer 1000 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (6 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Acrylaatdispersie
Dichtheid	615 kg/m ³
Huidvorming	Ca. 5 min
Krimp	>5%
Temperatuursbestendigheid	-15°C tot +70°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C

Praktische informatie

Overschilderbaar

TopFiller is overschilderbaar na volledige uitharding. Het product kan tijdens het uitharden enigszins krimpen. TopFiller is overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf soorten. Bij dispersieverven kan scheur- en/of barstvorming ontstaan. Wij adviseren om vooraf de verdraagzaamheid met de toegepaste verfsoort te testen.

Behandeling Ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Alle loszittende delen verwijderen. Ondergrond altijd vooraf testen op hechting.

Applicatie

Rechtstreeks vanuit de pot aanbrengen met een plamuurmes op de ondergrond. Gladstrijken met een nat plamuurmes.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.