

WE CONNECT



# VANISH LUBE

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



### Propriétés

- Sans silicone
- Réduit la friction
- Simplifie le montage et le démontage
- S'évapore sans laisser de résidu
- A une odeur agréable
- S'utilise dans toutes les positions

### Description

Vanish Lube est un lubrifiant conçu principalement pour le montage et le démontage de pièces en caoutchouc. Le produit est idéal pour, par exemple, le montage de pneus sur des jantes, en particulier de pneus de tracteurs, voitures, chariots élévateurs, motos et de camions. Vanish Lube peut également être utilisé pour tirer des câbles dans des tubes et autres canaux, poser des joints en caoutchouc de portières, ainsi que des silentblochs, par exemple. Vanish Lube sèche de manière transparente après application, a une odeur agréable et s'utilise dans toutes les positions.

### Informations sur le produit

Numéro d'article	800565 (Transparent/Blanc)
Emballage	Aérosol 500 ml
Unité d'emballage	Par boîte (12 pièces)

## INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

### Informations techniques

Base	Hydrocarbures, eau, additifs anticorrosion
Oplosmiddelen	Solvants organiques
Densité	856 kg/m <sup>3</sup>
Consistance	Liquide
Vastestof gehalte	± 1%
Température d'application	+10°C tot +35°C

### Informations pratiques

#### Application

Agiter avant utilisation. Nettoyer la surface à lubrifier avec un dégraissant. Pulvériser de près le produit sur les pièces en caoutchouc à lubrifier. Attendre quelques instants pour laisser les solvants s'évaporer. Enlever le lubrifiant excédentaire.

#### Traitement du support

Dégraisser avec Parts Cleaner ou Plasto Cleaner.

#### Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Parts Cleaner.

#### Nettoyage des mains

Apply Soap NF ou Power & Care Soap.

#### Durée de conservation

Environ 24 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +15°C et +25°C.